

МАНОМЕТР ОДНОКАНАЛЬНЫЙ типа МЦП-1М

SINGLE-CHANNEL MANOMETER
type MTsP-1M

Манометры типа МЦП-1М предназначены для измерения абсолютного давления воздуха и используются в качестве контрольно-проверочной аппаратуры для поверки аэрометрических приборов и приборов общепромышленного назначения, измеряющих давление.

Manometers type MTsP-1M are intended for measuring absolute air pressure and used as test equipment for calibrating air data instruments and general industrial usage pressure meters.

Параметры	МЦП-1М / MTsP-1M										Parameters
	-0.16	-0.25	-0.4	-0.6	-1.0	-1.6	-2.5	-4	-6		
Диапазон измерения абсолютного давления, кПа	0.6...160	0.6...250	1,0...400	1...600	1...1000	1...1600	10...2500	10...4000	10...6000	Absolute pressure measuring range, kPa	
Диапазон рабочих температур, °C					10...35					Operating temperature range, °C	
Выходной интерфейс					RS-232					Output interface	
Выход информации					ЖК-индикатор, 6 разрядов / 6-digit LCD					Output data format	
Время готовности, не более, мин					2					Maximum status ready time, min	
Напряжение питания					220 В / V, 50 Гц / Hz					Supply voltage	
Габариты, мм					225×200×80					Overall dimensions, mm	
Масса, кг, не более					2					Maximum mass, kg	

Верхний предел диапазона измерения в кПа Upper measuring range limit in kPa	Предел допускаемой погрешности измерения давления / Allowable pressure measuring error limit											
	0...50 % FS*						50 %...100% FS*					
	Вариант группы точности / Accuracy group variant			Вариант группы точности / Accuracy group variant			Вариант группы точности / Accuracy group variant			Вариант группы точности / Accuracy group variant		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
160...4000	0.01 % FS *			0.02 % FS *			0.02 % R**			0.04 % R **		0.1 % R **
6000	0.015 % FS *			0.05 % FS *			0.03 % R**					

* FS – верхний предел диапазона измерения в кПа

* FS – upper measuring range limit in kPa

** R – измеренное значение давления в кПа

** R – measured pressure value in kPa

